

● Schwarz Müller Deutschland GmbH, Industriestraße 20, 97483 Eltmann, Germany

1 Stück 4-ACHS-TIEFLADEANHÄNGER MIT GEKRÖPFTEM PLATEAU

Produktnummer / Weltherstellernummer

451510 = VAVGT4440LH451510

LKW-Daten und Ausrüstung

PP005083S	LKW-Gesamtlänge ca. 7.800 mm LKW-A-Maß ca. 7.290 mm - siehe je Zulassungsbescheinigung im SharePoint von "REG-YX 69"!
PP004051S	LKW-Überbau ca. 510 mm
PP005585S	LKW-Kupplungshöhe unbeladen ca. 1.000 mm

Gewichte

PP004304B	Gesamtgewicht (zulässig) 24t Gesamtgewicht (technisch) 40t
-----------	---

Maße

PP004305B	ca. 2.800 mm = erhöhtes Plateau vorne incl. Rahmenkröpfung, Ecken abgeschrägt ca. 5.200 mm = Tiefbettplateau mittig = ebene Ladefläche ca. 5.900 mm = Tiefbettplateau außen (Außenflächen vorgezogen) ca. 1.000 mm = hintere Auffahrtschräge
PP004047B	Gesamtbreite ca. 2.550 mm (bzw. mit Verbreiterungen ca. 3.000 mm)
PP004046B	Ladehöhe beladen ca. 870 mm
PP002560B	Bei Zugzusammenstellung ist auf die Einhaltung der gesetzlich zulässigen Gesamthöhe und Gesamtzuglänge zu achten !

Rahmen

PP004306B	<p>Stahlschweißkonstruktion mit vorderer Rahmenkröpfung, vordere Ecken abgeschrägt und Abschrägung hinten, Auffahrtsschräge mit Baggerlöffelmulde mittig = Vertiefung hinten zwischen den Längsträgern, ca. 1.850 mm lang</p> <p>Im Außenrahmen integriert:</p> <p>6 Paar Aufnahmetaschen für Formrohrungen 100 x 50 mm (4 x im Tiefbett und 2 x am erhöhten Plateau)</p> <p>5 Paar 3t-Zurrstege (4 x im Tiefbett und 1x am erhöhten Plateau)</p> <p>8 Paar versenkte, hochklappbare 10t-Zurringe (4 x im Tiefbett, 2 x in der Auffahrtsschräge und 2 x am erhöhten Plateau)</p>
PP004321B	Standard-Kugellenkranz
PP002961S	Die gesetzlich erlaubte Gesamtzuglänge von 18.750 mm wird in Kombination mit bestellten Tiefladeanhänger und angegebenen LKW-Daten nicht überschritten. Es wird eine Gesamtzuglänge von ca. 18.540 mm erreicht!

Rahmenanbauten

PP004102S	<p>1 Sonder-Werkzeugkasten, Alu-Riffelblech 3/5, 2. Verschlüsse, L/B/H 1.200 x 500 x 500 mm, samt Montage von uns = Werkzeugkasten vorne beim Abschlussblech mit einer Halterung befestigt und darf bis 100 mm im oberen Plateau nach hinten rein stehen und zusätzlich mit stabilen Formrohrschutz = 2 Stk. Steckgehäuse 100 x 50 mm samt 2 Stk. stabile herausnehmbaren Formrohrungen, Nutzhöhe ca. 1.000 mm - Kunde lässt hier auch Betondecken anstehen, Haken zum Aufhängen der Schneeketten an den Formrohrungen</p>
PP004068B	<p>Beidseitig am Tiefbettplateau ausziehbare Verbreiterungen mit Weichholz-Verbreiterungsbohlen (Spurweite der zu transportierenden Baumaschinen darf nicht über Außenrahmenbreite 2.550 mm liegen)</p>

Zugeinrichtung

PP004063B	<p>Fixe Zuggabel mit 50 mm Schwerlast-Zugöse, gekröpfte Ausführung, Silentbuchsenlagerung, Zuggabel-Haltefeder mit Spanner</p>
CALC	LKW-Kupplungshöhe von 775 mm bis 975 mm
PP004061B	Zuggabellänge 1.700 mm
PP004719S	Aluminium-Riffelblechabdeckung auf der Zuggabel und Aufstiegsbügel an der Zuggabel geschraubt

Stützeinrichtung

PP004057B	2 Stück automatische Klappstützen hinten
-----------	--

Achsen

PP004052B	SAF-Tiefladerachsen mit Trommelbremsen, Tragfähigkeit 11 t/Achse, S-Nockenbremse 300/200 mm, automatische Bremsgestängesteller
-----------	--

Räder

PP000249B	16 Stück Reifen 245/70 R 17,5, 141J, Fabrikat nach Werkswahl
PP000226B	16 Stück Stahl-Felgen 6,75 x 17,5, mit Einpresstiefe, silber
PP003748B	Ohne Reservereifen
PP003749B	Ohne Reservefelge(n)

Bremsanlage/Federung

PP004310B	Bremsanlage nach EG-Richtlinien 71/320 bzw. ECE R13 Zweileitungs-Druckluftbremsanlage
-----------	---

	Bremsanlage Fabrikat Wabco
	EBS-Anlage 4S3M, 1. + 3. Achse sensiert
PP004311B	Federspeicher-Feststellbremse auf 3. + 4. Achse
PP004681B	Aluminium-Luftbehälter
PP001536B	Brems-/Luftverbindungsleitungen mit 2 Einzel-Kupplungsköpfen gelb/rot
	EBS/ABS-Verbindungskabel
PP005702B	Spanngummi als Halterung für EBS- und Elektro-Stecker
PP004308B	
	Wartungsfreie 12t - Parabelfedern, Doppelachsenausgleich vorne und hinten

Assistenz-/Sicherheitssysteme

PP003750B	Ohne Achslastüberwachung
-----------	--------------------------

Boden

PP004312B	Weichholzboden 50 mm imprägniert, ca. 5 - 10 mm über Rahmenoberkante vorstehend; über Hinterräder Stahl-Tränenblech-Abdeckung
PP004175B	Hartgummibelag auf den Auffahr-Rampen und der hinteren Auffahrtsschräge außerhalb der Längsträger, Belag ist über den Rahmenprofilen vorstehend, nur im Bereich vom Holzbelag montiert (nicht über dem Außenrahmen und nicht über dem Rahmen der Auffahr-Rampen)

Rampen

PP005508B	2 Stück klappbare, 2-teilige Stahl-Auffahrrampen mit Seilstreckung und Hartgummibelag, Steigung ca. 8 Grad, Länge ca. 2.600 + 1.500 mm, Breite ca. 800 mm; Rampen in der Breite verschiebbar (Zwischenabstand mind. ca. 540 mm bzw. oben zwischen der Seilumlenkung 450 mm) bis max. Gesamtbreite 2.950 mm)
PP006647B	Rampen in Fahrstellung arretierbar durch Spanngurt mit Ratsche
PP000512B	Motorhydraulisches Rampenhebwerk über vorhandenen LKW-Anschluss (für 2-Rohr-LKW-Anschluß mit Steckkupplung SVK DN13, Druck in Fahrtrichtung rechts, Rücklauf in Fahrtrichtung links), Steuerung in eigenem Edelstahl-Kasten untergebracht
PP000515B	Rampen seitlich hydraulisch verschiebbar, mit Betätigung am Anhänger/Auflieger
	Spritzschutzblech über den Hydraulikzylindern
PP004097B	Vierkantrippen jeweils bei Rampen und hinterer Auffahrtsschräge außenseitig aufgeschweißt

Beleuchtung/Elektrik

PP004086B	24-Volt-Beleuchtungseinrichtung gemäß EG-Richtlinien 76/756/EWG
PP004087B	2 Stück VoILLED-Fünfkammer-Schlussleuchten "MultiLED II" mit Vorschaltgerät, an den Rampen
PP004272B	2 Stück LED-Positionsleuchten vorne, mit Warntafeln ausziehbar
PP004275B	2 Stück LED-Umrissleuchten hinten, mit Warntafel ausziehbar
PP004088B	LED-Seitenmarkierungsleuchten
PP003233B	2 Stück LED-Kennzeichenleuchten
PP001683B	Fixes Verbindungskabel mit 1 x 15-poligem Stecker
PP004213B	2 Stück zusätzliche LED-Rückfahrcheinwerfer, Anbau an den Rampen links und rechts
PP004090B	1 Stück Abnehmbare LED-Rundumleuchte mit Halterung heckseitig, mit Steckverbindung an der Konsole

Lackierung

PP004514B	Stahlgranulatreinigung, mehrschichtige Epoxidzinkphosphatgrundierung und Spritzlackierung mit 2-Komponenten Polyurethan Decklack
-----------	--

PP002820B	Fahrgestell = MB 5518 violettblau
PP006361B	Außenrahmen und Abschlußbleche wie Fahrgestell = MB 5518 violettblau
PP001497B	Auffahrampen = feuerverzinkt, unlackiert
PP001499B	Radnaben pulverbeschichtet, schwarz = pulverbeschichtet
PP006362B	Seitlicher Anfahrerschutz, schwarz = pulverbeschichtet
PP002530B	Zuggabel und Drehgestell = feuerverzinkt, unlackiert
	Kunststoffteile schwarz, unlackiert
	Pulverbeschichtete An-/Einbauteile schwarz
	Feuerverzinkte An-/Einbauteile unlackiert

Beschriftung

PP004214B	Seitlich reflektierende Konturmarkierungsstreifen in weiss/silber, über ganze Länge, nach ECE 48
PP002103B	Hinten reflektierender Konturmarkierungsstreifen in rot, nach ECE 48

Zubehör/Allgemein

PP004316B	Vorderachsen mit Kunststoff-Kotflügel, mit Spritzschutz laut Vorschrift Hinterachsen mit Stahl-Kotbleche, feuerverzinkt, mit Spritzschutz laut Vorschrift
PP001299B	2 Unterlegkeile, gemäß Vorschrift, mit Halterung
PP004089B	Je 2 Stück ausziehbare Warntafeln für Überbreite-Transporte bis 3.000 mm ausziehbar, mit LED-Positions-/Begrenzungsleuchten an den Warntafeln, Anbau vorne am Abschlussblech und hinten an den Rampen
PP004528B	2 Stück zentrale Schmierleisten seitlich (1 x für Vorderachsen mit Drehkranz und 1 x für Hinterachsen)

Zubehör/Anbauteile

INFO	Ohne Reserveradhalter
PP004412B	Edelstahl-Kasten, unlackiert, für hydraulische Rampensteuerung Montage in Fahrtrichtung rechts nach Hinterachse
PP004104K	2 Stück Zubehörfächer mit Klappdeckel vorne links und rechts im erhöhten Plateau
PP004317B	Halterung für Verbreiterungsbohlen seitlich am Rahmen in Fahrtrichtung links
PP004094B	Seitlicher Anfahrerschutz aus Aluminium-Profilen laut Vorschrift

Zubehör/Beschilderung

PP004098B	Schwerpunktmarkierung
PP000193B	Aufkleber, Bedienungs- und Sicherheitshinweise, in Deutsch
PP000807B	Kennzeichenhalterung
PP004091B	Heckmarkierung nach ECE-Norm, senkrecht auf den Rampen
PP000759B	CE-Kennzeichnung

Abnahme und Dokumente

PP004319B	Gesamtgewicht mit Zusatzeintrag technisch 40t, für Ausnahmegenehmigung
PP005331B	"EG-Übereinstimmungserklärung COC" oder "EG-Einzelabnahme"
PP000580B	Für Zulassung in Deutschland im Rahmen der national gültigen Gewichte
PP006141B	Bedienungsanleitung in Deutsch

Disposition

PP000337B	Fahrzeugüberstellung franko Ihrer oben angeführten Firmenadresse
PP006607B	Rechnungslegung durch Schwarz Müller Deutschland GmbH, Eltmann